



# **RÁZOVÉ**

# **SKRUTKOVACIE HROTY**



**BAHCO**

# PRIPRAVENÉ NA NÁRAZ!



Presne opracované hroty aby presne zapadli do drážky aby sa zabránilo vyšmyknutiu z hlavy skrutky a nedošlo k poškodeniu skrutky alebo hrotu.



Torzna rázová zóna absorbuje väčší krútiaci moment ako štandardné skrutkovacie hroty, čo zvyšuje ich životnosť pri rázovom uťahovaní.



Skrutkovacie hroty TORX® sú farebne odlišené, aby bolo možné ľahko identifikovať veľkosť hrotu a zvýšenie produktivity.



Vysoko výkonná legovaná oceľ pre dlhodobý výkon a životnosť skrutkovacích hrotov.



## 66IM/PH

### 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS - 25 MM



#### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s krížovou drážkou Phillips.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily. Absorbuje torzné špičky, čím zabraňuje predčasnému opotrebovaniu a predlžuje životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch a plastových krabičkách po 10 kusoch / 25 kusoch.

66IM/PH1-2P	7314150445929	2	1	PH1	25	12	
66IM/PH1-10P	7314150550739	10	1	PH1	25	12	
66IM/PH2-2P	7314150445936	2	1	PH2	25	13	
66IM/PH2-10P	7314150550753	10	1	PH2	25	13	
66IM/PH2-25P	7314150550777	25	1	PH2	25	13	
66IM/PH3-2P	7314150445943	2	1	PH3	25	14	
66IM/PH3-10P	7314150550791	10	1	PH3	25	14	





## 66IM/PZ

# 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV - 25 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s krížovou drážkou Pozidriv.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily. Absorbuje torzné špičky, čím zabraňuje predčasnému opotrebovaniu a predlžuje životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná ocel.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch a plastových krabičkách po 10 kusoch / 25 kusoch.

66IM/PZ1-2P	7314150445950	2	1	PZ1	25	12
66IM/PZ1-10P	7314150550814	10	1	PZ1	25	12
66IM/PZ2-2P	7314150445967	2	1	PZ2	25	13
66IM/PZ2-10P	7314150550838	10	1	PZ2	25	13
66IM/PZ2-25P	7314150550852	25	1	PZ2	25	13
66IM/PZ3-2P	7314150445974	2	1	PZ3	25	14
66IM/PZ3-10P	7314150550876	10	1	PZ3	25	14



## 66IM/T

# 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S DRÁŽKOU TORX® - 25 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s drážkou TORX®.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Skrutkovacie hroty TORX® sú farebne odlišené, aby bolo možné ľahko identifikovať veľkosť hrotu.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily. Absorbuje torzné špičky, čím zabraňuje predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná ocel.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3
- V blistrovom balení po 2 kusoch a plastových krabičkách po 10 kusoch / 25 kusoch.

66IM/T10C-2P	7314150445981	2	1	T10	2,74	11
66IM/T10C-10P	7314150550913	10	1	T10	2,74	11
66IM/T15C-2P	7314150445998	2	1	T15	3,27	12
66IM/T15C-10P	7314150550937	10	1	T15	3,27	12
66IM/T20C-2P	7314150446001	2	1	T20	3,86	12
66IM/T20C-10P	7314150550951	10	1	T20	3,86	12
66IM/T20C-25P	7314150550975	25	1	T20	3,86	12
66IM/T25C-2P	7314150446018	2	1	T25	4,43	13
66IM/T25C-10P	7314150550999	10	1	T25	4,43	13
66IM/T25C-25P	7314150551019	25	1	T25	4,43	13
66IM/T27C-2P	7314150446025	2	1	T27	4,99	13
66IM/T27C-10P	7314150551033	10	1	T27	4,99	13
66IM/T30C-2P	7314150446032	2	1	T30	5,52	14
66IM/T30C-10P	7314150551057	10	1	T30	5,52	14
66IM/T30C-25P	7314150551071	25	1	T30	5,52	14
66IM/T40C-2P	7314150446049	2	1	T40	6,65	15
66IM/T40C-10P	7314150550890	10	1	T40	6,65	15



## 66IM/50PH

# 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS - 50 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s krížovou drážkou Phillips.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily. Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a predlžujú životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná oceľ.

- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch a plastových krabičkách po 10 kusoch.

66IM/50PH1-2P		7314150446056	2	1	PH1	50	18
66IM/50PH1-10P		7314150550470	10	1	PH1	50	18
66IM/50PH2-2P		7314150446063	2	1	PH2	50	19
66IM/50PH2-10P		7314150550494	10	1	PH2	50	19
66IM/50PH3-2P		7314150446087	2	1	PH3	50	20
66IM/50PH3-10P		7314150550517	10	1	PH3	50	20



## 66IM/50PZ

# 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV - 50 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s krížovou drážkou Pozidriv.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily. Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a predlžujú životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná oceľ.

- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3
- V blistrovom balení po 2 kusoch a plastových krabičkách po 10 kusoch.


66IM/50PZ1-2P		7314150446094	2	1	PZ1	50	18
66IM/50PZ1-10P		7314150550531	10	1	PZ1	50	18
66IM/50PZ2-2P		7314150446100	2	1	PZ2	50	19
66IM/50PZ2-10P		7314150550555	10	1	PZ2	50	19
66IM/50PZ3-2P		7314150446117	2	1	PZ3	50	20
66IM/50PZ3-10P		7314150550579	10	1	PZ3	50	20





66IM/50TC

## 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S DRÁŽKOU TORX® - 50 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s drážkou TORX®.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahováky.
- Skrutkovacie hroty TORX® sú farebne odlišené, aby bolo možné ľahko identifikovať veľkosť hrotu.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť

koncentráciu sily. Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a zvyšujú životnosť hrotu.

- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch a plastových krabičkách po 10 kusoch.

Model	Barcode	Box Qty	Blister Qty	Size	Weight (g)	Length (mm)	Weight (g)
66IM/50T10C-2P	7314150446131	2	1	T10	2,74	50	19
66IM/50T10C-10P	7314150550593	10	1	T10	2,74	50	19
66IM/50T15C-2P	7314150446148	2	1	T15	3,27	50	20
66IM/50T15C-10P	7314150550616	10	1	T15	3,27	50	20
66IM/50T20C-2P	7314150446155	2	1	T20	3,86	50	20
66IM/50T20C-10P	7314150550630	10	1	T20	3,86	50	20
66IM/50T25C-2P	7314150446162	2	1	T25	4,43	50	20
66IM/50T25C-10P	7314150550654	10	1	T25	4,43	50	20
66IM/50T27C-2P	7314150446179	2	1	T27	4,99	50	21
66IM/50T27C-10P	7314150550678	10	1	T27	4,99	50	21
66IM/50T30C-2P	7314150446186	2	1	T30	5,52	50	23
66IM/50T30C-10P	7314150550692	10	1	T30	5,52	50	23
66IM/50T40C-2P	7314150446193	2	1	T40	6,65	50	19
66IM/50T40C-10P	7314150550715	10	1	T40	6,65	50	19



66IM/90PH

## 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS - 90 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s krížovou drážkou Phillips.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahováky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily. Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a predlžujú životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná oceľ.

- Manganofosátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch.

Model	Barcode	Box Qty	Blister Qty	Size	Weight (g)	Length (mm)	Weight (g)
66IM/90PH2-2P	7314150550296	2	1	PH2	89	43	43
66IM/90PH3-2P	7314150550319	2	1	PH3	89	44	44



66IM/90PZ

## 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV - 90 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s krížovou drážkou Pozidriv.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily. Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a predlžujú životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná oceľ.

- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch.

66IM/90PZ2-2P	7314150550333	2	1	PZ2	89	44
66IM/90PZ3-2P	7314150550357	2	1	PZ3	89	46



66IM/90TC

## 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S DRÁŽKOU TORX® - 90 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s drážkou TORX®.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Skrutkovacie hroty TORX® sú farebne odlišené, aby bolo možné ľahko identifikovať veľkosť hrotu.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť

koncentráciu sily. Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a zvyšujú životnosť hrotu.

- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch.

66IM/90T15C-2P	7314150550371	2	1	T15	3.27	89	43
66IM/90T20C-2P	7314150550395	2	1	T20	3.86	89	44
66IM/90T25C-2P	7314150550418	2	1	T25	4.43	89	45
66IM/90T30C-2P	7314150550432	2	1	T30	5.52	89	47
66IM/90T40C-2P	7314150550456	2	1	T40	6.65	89	47





66IM/150PH

## 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS - 150 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s krížovou drážkou Phillips.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové ťahováky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily.
- Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a predlžujú životnosť hrotu.

- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch.

66IM/150PH2-2P	7314150550173	2	1	PH2	150	76



66IM/150PZ

## 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S KRÍŽOVOU DRÁŽKOU POZIDRIV - 150 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s krížovou drážkou Pozidriv.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové ťahováky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily.
- Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a predlžujú životnosť hrotu.

- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch.

66IM/150PZ2-2P	7314150550197	2	1	PZ2	150	76



## 66IM/150TC

# 1/4" RÁZOVÉ TORZNÉ SKRUTKOVACIE HROTY PRE SKRUTKY S DRÁŽKOU TORX® - 150 MM



### VLASTNOSTI:

- Rázové skrutkovacie hroty, pre skrutky s drážkou TORX®.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Skrutkovacie hroty TORX® sú farebne odlišené, aby bolo možné ľahko identifikovať veľkosť hrotu.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily.
- Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a

zvyšuje životnosť hrotu.

- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- V blistrovom balení po 2 kusoch.

Symbol	Barcode	Box	Blister	Bit Size	Weight (g)	Length (mm)	Weight (g)
66IM/150T20C-2P	7314150550210	2	1	T20	3.86	150	77
66IM/150T25C-2P	7314150550234	2	1	T25	4.43	150	77
66IM/150T30C-2P	7314150550258	2	1	T30	5.52	150	79
66IM/150T40C-2P	7314150550272	2	1	T40	6.65	150	81



## 66IM/M50

# 1/4" RÁZOVÝ TORZNÝ 6-HRANNÝ NÁSTRČNÝ KLÚČ S MAGNETOM



### VLASTNOSTI:

- Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou.
- Silný permanentný magnet.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily.

- Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4", vhodný pre elektrické náradie podľa DIN 3126, ISO 1173, štýl E 6.3.
- V plastovom držiaku po 1 kuse.


Symbol	Barcode	Box	Blister	Bit Size	Weight (g)	Length (mm)	Weight (g)
66IM/M50-6-1P	7314150550111	1	1	6	48	23	
66IM/M50-7-1P	7314150550135	1	1	7	48	23	
66IM/M50-8-1P	7314150550159	1	1	8	48	28	
66IM/M50-10-1P	7314150550050	1	1	10	48	31	
66IM/M50-11-1P	7314150550074	1	1	11	48	31	
66IM/M50-13-1P	7314150550098	1	1	13	48	33	





66IM/KM

## 1/4" UNIVERZÁLNY RÁZOVÝ TORZNÝ 6-HRANNÝ DRŽIAK SKRUTKOVACÍCH HROTOV S MAGNETOM - 150 MM



### VLASTNOSTI:

- Univerzálny držiak 6-hranných 1/4" skrutkovacích hrotov.
- Silný permanentný magnet.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily.
- Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a

zvyšuje životnosť hrotu.


- Telo z nehrdzavejúcej ocele na ochranu proti korózii.
- Pre skrutkovacie hroty podľa DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3 a E 6.3.
- Šesťhranný unášač 1/4", vhodný pre elektrické náradie podľa DIN 3126, ISO 1173, štýl E 6.3.
- V plastovom držiaku po 1 kuse.

Model	Barcode	Box	Box	Size	Length	Weight
66IM/KM75-1P	7314150550012	1	1	1/4"	75	25
66IM/KM150-1P	7314150549979	1	1	1/4"	150	50
66IM/KM300-1P	7314150549993	1	1	1/4"	300	90



66IM/KMQR

## 1/4" UNIVERZÁLNY RÁZOVÝ TORZNÝ 6-HRANNÝ DRŽIAK SKRUTKOVACÍCH HROTOV S MAGNETOM S RÝCHLOUPÍNANÍM - 75 MM



### VLASTNOSTI:

- Univerzálny držiak 6-hranných 1/4" skrutkovacích hrotov.
- S rýchloupínacím systémom na jednoduché a bezpečné zaistenie skrutkovacích hrotov.
- Silný permanentný magnet.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť

koncentráciu sily.

- Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje životnosť hrotu.
- Pre skrutkovacie hroty podľa DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3 a E 6.3.
- Šesťhranný unášač 1/4", vhodný pre elektrické náradie podľa DIN 3126, ISO 1173, štýl E 6.3.
- V plastovom držiaku po 1 kuse.

Model	Barcode	Box	Box	Size	Length	Weight
66IM/KM75QR-1P	7314150550036	1	1	1/4"	75	28



66IM/K

## 1/4" RÁZOVÝ TORZNÝ ADAPTÉR 1/2" 6-HRAN - 50 MM



TORSION

### VLASTNOSTI:

- Adaptér pre strojovo používané nástrčné hlavice na matice.
- 1/4", 3/8" a 1/2" vonkajšie štvorhrany.
- Guľový typ, na použitie vo všetkých bežných a rázových nástrčných hlaviciach na matice.
- Šesťhranný unášač 1/4", vhodný pre elektrické náradie podľa DIN 3126, ISO 1173, štýl E 6.3.

- Vhodné pre DIN 3120, ISO 1174, štýl F 6.3, F 10, F 12,7.
- V plastovom držiaku po 1 kuse.

66IM/K50-1/4-1P	7314150549931	1	1	1/4"	1/4"	50	14
66IM/K50-1/2-1P	7314150549917	1	1	1/4"	1/2"	50	33
66IM/K50-3/8-1P	7314150549955	1	1	1/4"	3/8"	50	21



66IM/31C-1

## SADA 1/4" RÁZOVÝCH TORZNÝCH SKRUTKOVACÍCH HROTOV PRE SKRUTKY S DRÁŽKOU PLOCHOU / PHILLIPS / POZIDRIV / TORX® / ŠESŤHRANNOU HLAVOU - 31 KS



TORSION

### VLASTNOSTI:

- Pre skrutky s drážkou plochou / Phillips / Pozidriv / TORX® / a skrutky so šesťhrannou hlavou.
- Skrutkovacie hroty PH2G vhodné pre skrutky na sadrokartónové konštrukcie.
- Všetky skrutkovacie hroty sú farebné. Skrutkovacie hroty TORX® sú navyše farebne odlišené, aby bolo možné ľahko identifikovať veľkosť hrotu.
- Vhodné na tvrdé materiály s rázovými ťahovákmi.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily.
- Absorbujú torzné špičky, čím zabraňujú predčasnemu opotrebovaniu a



- zvyšuje životnosť hrotu.
- Mäkkší skrutkovací hrot je odolnejší voči náhlym rázom (v tvrdých materiáloch) a zabraňuje predčasnemu zlomeniu hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- 75 mm magnetický rýchlopínací držiak skrutkovacích hrotov so systémom lock in (štýl E 6.3).
- Malé a kompaktné plastové puzdro, ale robustné, pevné a odolné pre dobrú ochranu skrutkovacích hrotov.
- So sponou na opasok, balené na karte s otvorom na zavesenie.

66IM/31C-1	7314150528158	31	1	42	110	65	225

### SADA OBSAHUJE 31 KUSOV:

- 25 mm skrutkovacie hroty: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2x3, PH3, PH2Gx2, PZ1, PZ2x3, PZ3, T10, T15x3, T20x3, T25x2, T27, T30x2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6.
- 1 ks odolný rázový držiak skrutkovacích hrotov s rýchlopínaním a magnetom.



66IM/40C-1

## SADA 1/4" RÁZOVÝCH TORZNÝCH SKRUTKOVACÍCH HROTOV S NÁSTRČNÝMI HLAVICAMI V KRABIČKE VYSTUŽENEJ SKLENENÝMI VLÁKNAMI - 40 KS



Skrutkovacie hroty sú bezpečne uložené v 90° otočných zásobníkoch, ktoré uľahčujú ich vyberanie a vracanie.



Patentovaný zámok puzdra má funkciu uzamknutia v 180° polohe



Funkcia uzamknutia v uhle 180° chráni prsty užívateľa pri manipulácii so skrutkovacími hrotmi.



T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40





Veko a základňu boxu môžete donekonečna montovať alebo demontovať bez toho, aby ste ohrozili ich funkčnosť a získali flexibilné možnosti skladovania.



V rámci sady sa dodáva samolepka na personalizáciu a identifikáciu používateľa.



Konštrukcia boxu vystužená sklenenými vláknami chráni vaše skrutkovacie hroty a uchováva ich bezpečne uložené.



### VLASTNOSTI:

- Pre skrutky s drážkou Phillips, Pozidriv, TORX®, so šesťhrannou hlavou.
- Skrutkovacie hroty TORX® majú farebné puzdro na ľahkú identifikáciu veľkosti hrotu.
- Vhodné na tvrdé materiály s rázovými ťažovákmi.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily.
- Torzná zóna absorbuje špičky krútiaceho momentu, čím sú skrutkovacie hroty odolnejšie voči náhlym rázom (v tvrdých materiáloch), a zabraňujú predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- 75 mm magnetický rýchlopínací držiak skrutkovacích hrotov so systémom lock in (štýl E 6.3).

- Konštrukcia boxu vystužená sklenenými vláknami chráni vaše skrutkovacie hroty a uchováva ich bezpečne uložené.
- Patentovaný zámok puzdra má funkciu uzamknutia v 180° polohe: puzdro zostane v otvorenej polohe, aj keď sa otočí [až do 500 g pridanej hmotnosti], bez toho, aby sa zavrelo na prstoch.
- Veko a telo puzdra možno rozdeliť na flexibilné usporiadanie v zásuvke vozíka alebo v sade s náradím.
- Box je navrhnutý tak, aby sa pri použití viacerých sád dal stohovať na seba bez toho, aby sa posúval.
- Otočné stojany umožňujú optimalizáciu priestoru a ľahký prístup k skrutkovacím hrotom.
- V rámci sady sa dodáva samolepka na personalizáciu a identifikáciu používateľa.
- Dodáva sa v kartónovom obale.

66IM/40C-1	7314150548385	40	1	175	110	45	607

### SADA OBSAHUJE 40 KUSOV:

- 25 mm skrutkovacie hroty: PZ2, T10, T15, T20x2, T25x2, T30, H2.5.
- 50 mm skrutkovacie hroty: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20x3, T25x3, T27, T30x2, T40.
- 90 mm skrutkovacie hroty: T15, T20x2, T25x2, T30, T40.
- 1 ks odolný rázový držiak skrutkovacích hrotov s rýchlopínaním a magnetom.
- 50 mm 1/4" nástrčný adaptér.
- 50 mm magnetické nástrčné hlavice: 8, 10, 11 a 13 mm.

66IM/11C-1

## SADA 1/4" ODOLNÝCH RÁZOVÝCH TORZNÝCH SKRUTKOVACÍCH HROTOV PHILLIPS / POZIDRIV / TORX® S MÄKKÝM PLASTOVÝM DRŽIAKOM - 11 KS



### VLASTNOSTI:

- Pre skrutky s drážkou Phillips, Pozidriv a TORX®.
- Obsahuje 11 kusov: 10 skrutkovacích hrotov a 1 magnetický rýchlopínací držiak skrutkovacích hrotov.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Skrutkovacie hroty TORX® sú farebne odlišené, aby bolo možné ľahko identifikovať veľkosť hrotu.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily. Absorbuje torzné špičky, čím zabraňuje predčasnému

- opotrebovaniu a predlžuje životnosť hrotu.
- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- Magnetický rýchlopínací držiak skrutkovacích hrotov so systémom lock in (štýl E 6.3).
- Mäkký plastový držiak so sponou na opasok, bezpečnostný zámok.
- V priehľadnej malej kartónovej krabici.

66IM/11C-1	7314150450718	11	40	25	37	140	100


### SADA OBSAHUJE 11 KUSOV:

- 25 mm skrutkovacie hroty: PH2 x2, PH3, PZ2 x2, PZ3, T20 x2, T25, T30.
- 1 ks odolný rázový držiak skrutkovacích hrotov s rýchlopínaním a magentom.



66IM/10C-1

## SADA 1/4" ODOLNÝCH TORZNÝCH RÁZOVÝCH SKRUTKOVACÍCH HROTOV PHILLIPS / POZIDRIV / TORX® S MÄKKÝM PLASTOVÝM DRŽIAKOM - 10 KS



### VLASTNOSTI:

- Pre skrutky s drážkou Phillips, Pozidriv a TORX®.
- Obsahuje 10 kusov skrutkovacích hrotov.
- Robustné skrutkovacie hroty pre náročné aplikácie.
- Rázové skrutkovacie hroty sú vhodné pre rázové uťahovávky.
- Skrutkovacie hroty TORX® sú farebne odlišené, aby bolo možné ľahko identifikovať veľkosť hrotu.
- Navrhnuté na dlhodobé používanie, torzná zóna dokáže účinne rozložiť koncentráciu sily. Absorbuje torzné špičky, čím zabraňuje predčasnému opotrebovaniu a predlžuje životnosť hrotu.

- Vysoko výkonná legovaná oceľ.
- Manganofosfátová povrchová úprava.
- Šesťhranný unášač 1/4". DIN 3126, ISO 1173, štýl C 6.3.
- Mäkký plastový držiak so sponou na opasok, bezpečnostný zámok.
- V priehľadnej malej kartónovej krabici.

66IM/10C-1	7314150450732	10	40	10	50	140	104

### SADA OBSAHUJE 10 KUSOV:

- 50 mm skrutkovacie hroty: PH2 x2, PH3, PZ2 x2, PZ3, T20 x2, T25, T30.

